

## Polycrystalline Panels

265W / 270W

モジュール  
変換効率  
**16.60%**  
ZXP6-60-270/P

ZXP6-60シリーズは、<sup>センシャイン</sup>ZNSHINE SOLARの多結晶モデルです。優れたコストパフォーマンスで、大規模な産業用太陽光発電に最適です。長年の実績にして、安定した出力を誇る凡用性の高い製品です。



多結晶モジュールで、最大16.60%という高いモジュール変換効率を達成しています。



10年90%・25年80%という長期間かつ業界トップレベルのメーカーによる出力保証が付きます。



塩霧及びアンモニア耐性がTÜV SÜDの試験により認定され、塩害地域や畜産地域への設置も安心です。



Photonの高温高圧環境における耐圧試験により、PID(劣化現象)に対する高い耐性が実証済みです。



積雪荷重は5400Pa、風圧は2400Paまで対応しています。豪雪地帯や台風の多い地帯でも優れたパフォーマンスを発揮します。

※塩害地域、畜産地域については架台やケーブル等、施工時に別途対策が必要です。  
※海水が直接掛かるような場所には施工できません。




ZXP6-60-270/P

製品の製造ラインは、すべてISO9001、ISO14001、OHSAS 18001国際基準に準拠しています。全製品は、TÜV SÜD等、第三者試験認証を受けています。

### 安心の製品保証10年、出力保証25年。

ZNSHINE SOLARが出荷した全ての太陽電池モジュールには、10年90%・25年80%のメーカーによる出力保証が付きます。



ZNSHINE GROUP

## 電機特性

型式番号	ZXP6-60-265/P	ZXP6-60-270/P
公称最大出力 Pmax (Wp)	265	270
公称最大出力許容誤差 Pmax (%)	0~+3	0~+3
公称最大出力動作電圧 Vmpp (V)	30.65	30.89
公称最大出力動作電流 Impp (A)	8.65	8.74
公称開放電圧 Voc (V)	38.06	38.23
公称短絡電流 Isc (A)	9.05	9.13
モジュール変換効率 ηm (%)	16.29	16.60

※測量誤差: ±3 % (Pmax)

※この太陽電池モジュールの基準状態 (STC: Standard Test Condition) モジュール温度 25°C, AM1.5, 全天日射基準太陽光放射照度 1000W/m<sup>2</sup> における公称値です。  
(JIS規格 JIS C 8914)

## 機械材料データ

太陽電池セル	156×156mm 60枚 (6×10)
モジュール外寸	長さ1640×幅992×高さ35mm
質量	19.5kg
ガラス	高透過3.2mm 強化ガラス (ARコーティング)
フレーム	アルマイト処理アルミ合金
ジャンクションボックス保護	IP67
ケーブル	長さ:900mm 径:4mm <sup>2</sup> MC4互換コネクタ
バイパスダイオード数	4

## 温度特性

公称動作セル温度 (NOCT)	45°C (±2°C)
Pmaxの温度係数	-0.42% / K
Vocの温度係数	-0.33% / K
Iscの温度係数	0.06% / K

## 作動状況

最大系統電圧	DC 1000V
動作温度範囲	(-40 ~ +85) °C
過電流保護定格電流	15A
最大耐荷重 (積雪/風圧)	5400Pa / 2400Pa
塩霧及びアンモニア耐性	IEC 62716, IEC 61701
防火等級 (UL1730)	Class C

## メーカー保証期間

10年	製品保証
10年	公称最大出力の下限値の90%の出力保証
25年	公称最大出力の下限値の80%の出力保証


※公称最大出力の数値はJIS C 8918に基づく測定値です。(下限値=公称最大出力×90%)

## 梱包情報 (モジュールの枚数)


ボックスごと	30枚
--------	-----

▲ 製品を使用する前に安全のしおり及び取扱説明書をお読みください。  
本カタログに記載された仕様等は予告なく変更となることがございます。  
© ZNSHINESOLAR Co., Ltd. Mar. 2017 All rights reserved.  
カタログ改訂:平成29年3月

## 寸法図 (単位mm)



## 電流電圧特性 (ZXP6-60-270/P)



## パートナー情報

